

南魚沼市民会館大ホール 照明設備

2011年1月現在

客席数	1264席	固定1224席／ギャラリー40席
舞台寸法(一般)	間口18.27m×高さ 8.0m×奥行12.9m	
舞台寸法(反射板)	間口22.46m×高さ11.0m×奥行11.0m	

電源設備	容量等
設備容量	三相4線 300KVA
予備電源	三相4線 500A
PA電源(下手)	単相3線 C型30A × 3口
PA電源(上手)	単相3線 C型30A × 4口

調光設備	仕様等
調光卓	丸茂電機製 ディマック調光システム プリセット60本3段 (PFG個別押釦スイッチ兼フラッシュスイッチ)
グループ フリーフェーダー 舞台袖操作盤	6本 10本(舞台袖と共通) フリーフェーダー10本 客電調光装置

照明器具・設備	負荷回路	器具	備考
フットライト	2kw4回路	100w×96灯	4色配線 常備色=00. 16. 24. 78
第1ボーダーライト	3kw8回路	200w×90灯	4色配線上下共通中区分 常備色=W. W. 72. 78
第2ボーダーライト	3kw8回路	200w×90灯	4色配線上下共通中区分 常備色=W. W. 72. 78
第3ボーダーライト	3kw8回路	200w×90灯	4色配線上下共通中区分 常備色=W. W. 72. 78
プロサスペンションライト	3kw 8回路 T型20A 16個 C型30A 4個	1kwフレネル×8台 1kw平凸×6台	回路上手より1・1・2・2・3・3~8・8
第1サスペンションライト	3kw16回路 T型20A 32個	1kwフレネル×9台 1kw平凸×10台	回路上手より1・1・2・2・3・3~16・16
第2サスペンションライト	3kw16回路 T型20A 32個	1kwフレネル×9台 1kw平凸×10台	回路上手より1・1・2・2・3・3~16・16
第3サスペンションライト	3kw16回路 T型20A 32個	1kwフレネル×9台 1kw平凸×10台	回路上手より1・1・2・2・3・3~16・16
第4サスペンションライト	3kw10回路 T型20A 16個 C型30A 4個	1kwフレネル×9台 1kw平凸×10台	回路上手より1・1・2・2・3・3~16・16 1・2・9・10の4回路がC・Tコンモ
アッパーホリゾントライト	3kw12回路	500w×72灯	4色配線 常備色=71. 72. 63. 22
ローアホリゾントライト	6kw8回路 C型60A 8個	300w×72灯	4色配線 常備色=72. 59. 22. 40
シーリングライト	3kw12回路 T型20A 24個	1.5kw平凸×24台	
フロントサイドライト	3kw16回路 T型20A 32個	1kw平凸×32台	上下16台(4台×4列)ずつ
天井反射板ライト	3kw12回路	500w×52灯	2サスと切替
センターピンスポットライト		2kwクセノン×2台	ピンルーム内

負荷回路設備	容量・回路数	備考
上手フロアコンセント	C型30A 12個 12回路 C型60A 2個 2回路	回路4・5
下手フロアコンセント	C型30A 12個 12回路 C型60A 2個 2回路	回路4・5
舞台床コンセント	C型30A 6個 3回路	舞台上フット前
花道コンセント	C型30A 4個 4回路	上下各2回路
効果器用コンセント	T型20A 2個 メタルコネクター8P2個	コンモ2回路
ギャラリー席コンセント	C型30A 12個 6回路	上下各3回路
客席コンセント	C型60A 4個 2回路	上下各1回路

移動器具・効果器具	仕様	数量
EQS-10	1kw	3台
ディスクマシン	EQS用	3台
先玉	4インチ 6インチ 8インチ	3台 3台 1台
ITO	650w	5台
セントレスマシン	ITO用	2台
リクリII	750w 36°	6台
ミラーボール	450mm	1台
キャリアー付スタンド	高さ最大2.0m	4本
フロアスタンド	高さ最大1.7m	10本
折脚		10本
ベース		16台
ハンガー		5本
各種ディスク	雲3、雨2、雪2、炎1	8枚
各種種板	波、雲、花、城 等	
ITOネタ	アメーバ、丸、三角、星 等	
リクリネタ	星、月、棘、炎、雪、木葉 等	
操作棒	7m	2本
ローリングタワー	トリガー付	1台

延長・変換コード	仕様	数量	番号
T20 × T20	10m	1本	Z
	5m	11本	M
	3m	10本	H
	2m	4本	G
	1.5m	11本	K
T20 × 2またT20	3m	1本	I
	2m	1本	J
	1.5m	12本	L
	1m	2本	O
C30 × T20	10m	3本	D
	5m	3本	E
	3m	8本	F
	1m	5本	B
C30 × 2またT20	1m	4本	A
C60 × 2またC30	1m	4本	C